

Plattenständer aus Metall

Modell "PSMH"



- zum Einlegen von acht Betonplatten
- Standrohr montierbar
- mit Verstellfüßen

Bezeichnung	Eigengewicht ca. kg	Für Betonplatten von je (cm)	Gesamtgewicht mit Platten ca. kg	Für Schirmstock- Ø von / bis (mm)	Oberfläche*
PSMH 53/40	17	40/40	160 (2-lagig)	53	feuerverzinkt
PSMH 55/40	17	40/40	160 (2-lagig)	55	feuerverzinkt
PSMH 60/40	17	40/40	160 (2-lagig)	60	feuerverzinkt
PSMH 76/40	17	40/40	160 (2-lagig)	76	feuerverzinkt
PSMH 53/50	25	50/50	225 (2-lagig)	50	feuerverzinkt
PSMH 55/50	25	50/50	225 (2-lagig)	55	feuerverzinkt
PSMH 60/50	25	50/50	225 (2-lagig)	60	feuerverzinkt
PSMH 76/50	25	50/50	230 (2-lagig)	76	feuerverzinkt

Standrohr-Ausführungen

siehe **Modell "PSM"**

Sonder-Ausführungen der Standrohre für alle Plattenständermodelle gerne auf Anfrage.



Hauptstr. 32
88433 Schemmerhofen

Telefon 07356 / 2061
Telefax 07356 / 3692
E-Mail info@bilgery.de
www.bilgery.de